

## Unmanaged Switch

### SMC-EZ1024DT

10/100Mbps 24埠節能型高速網路交換器



#### 產品概述

SMC-EZ1024DT具備24個10/100BASE-TX埠，隨插即用不需任何設定，並支援Auto MDI/MDI-X功能，可自動切換網路線為直線或跳線模式；產品內附了轉接架，可輕鬆裝置於19吋的機架中；內建變壓器並支援國際電壓，提昇建置網路環境的便利性；可學習8,192筆MAC位置表並提供每埠全雙工200Mbps頻寬，加強了資料傳輸的效能！

此外，SMC-EZ1024DT更具備了環保節能省電功能，內建的智慧型省電晶片，將自動偵測網路埠(RJ-45)，當待機或未使用時，立即關閉電源，達到省電的功能，與以往的產品比較，可省下54%的耗電量。

高速、省電、便利的特性，絕對能滿足SOHO及中小型企業的網路環境需求！

產品特色	特色說明
環保節能省電達54%	內建智慧型省電晶片，自動偵測及開關網路埠(RJ-45)電源
支援Auto MDI/MDI-X功能	自動切換網路線為直線或跳線模式
輕鬆裝置於19吋的機架中	產品內附轉接架
支援國際電壓	內建變壓器支援國際電壓100-240 VAC, 50-60 Hz
可學習8,192筆MAC位置表	加強資料傳輸效率
全雙工200Mbps頻寬	整體背板頻寬可達4.8Gbps

## Unmanaged Switch

### SMC-EZ1024DT

#### 10/100Mbps 24埠節能型高速網路交換器

#### 硬體介面

- 24個10/100 Base-T

#### 資料傳輸效能

- 10Mbps: 14,880pps/14,880pps
- 100Mbps: 148,800pps/148,800pps

#### 硬體介面

- 24個10/100 Base-T

#### NWay支援協定

- 網路速度: 10Mbps and 100Mbps
- 運作模式: 全雙工 及 半雙工

#### 緩衝區

- 160KBytes

#### 交換資料庫

- 8K MAC 地址

#### LED

- 系統 : Power
- 埠 : Link/ Activity

#### 標準

- IEEE802.3(10Base-T)
- IEEE802.3u(100Base-TX)
- IEEE802.3x Full-Duplex operation and Flow Control

#### 電源

- 內建變壓器3.3V 4A(100-240 VAC, 50-60 Hz)

#### 溫度/濕度

- 溫度 : 工作 0 ~ 40°C / 保存 -32 ~ 104°C
- 濕度 : 工作 10 % ~ 90% (非凝結)

#### 尺寸/重量

- 267 x 161 x 42 mm

#### 遵循規範

- CE Mark
- FCC Class A

#### 保固

- 三年

#### 連絡辦法

##### SMC Networks Taiwan

##### 台北總公司:

台北市114內湖區行愛路77巷16號6樓

Tel:02-87920188 Fax:02-87921989

技術支援電話 : 0800-014688

<http://www.smcnetworks.com.tw>

##### 倉庫/維修中心:

台北市114內湖區行愛路77巷16號6樓

Tel:02-87920188

##### 新竹公司:

新竹市300科學工業園區研新三路1號

Tel:03-5670866 Fax:03-5644475

##### 台中分公司:

台中市403五權路2之106號12樓

Tel:04-23783166 Fax: 04-23783106